



SCHILDER Wunschform



So bereiten Sie Ihre Druckdaten korrekt auf

- Datenformat:** Legen Sie Ihre Daten in diesem Format an. Darin enthalten sind 3 mm Beschnitt rundum.
- Schnittpfad:** Bitte legen Sie für den Konturschnitt eine vektorisierte Konturlinie mit der Stärke von 0,489 mm in der PDF-Druckdatei an. Die Konturlinie muss sich in einer separaten Ebene befinden und als Volltonfarbe mit 100% Magenta unter dem Namen „CutContour“ angelegt werden.
- Sicherheitsabstand:** Platzieren Sie Texte, Logos und Bilder, welche nicht angeschnitten oder von Bohrlöchern verdeckt werden dürfen, mit genügend Abstand zum Endformat bzw. zu den Bohrlöchern.
- Randabfallende Elemente:** Randabfallende Elemente sind 3 mm über das Endformat hinaus anzulegen (bis zum Rand des Datenformates), um unerwünschte Blitzer zu vermeiden.
- Ecken:** Aus produktionstechnischen Gründen sind bei Innenfräsungen keine spitz zulaufenden Ecken möglich. Je nach Grösse der Tafeln werden die Ecken mit einem Radius zwischen 1 und 6 mm gefräst.
- Option Bohrlöcher:** Bohrlöcher legen Sie bitte in Kreisform in einer Volltonfarbe mit 100% Magenta unter dem Namen „Bohren“ in einer separaten Ebene an. Der Durchmesser muss 2, 4 oder 6 mm betragen.



Schnittpfad in Adobe Programmen erstellen:

Unter Fenster → Farbfelder ein neues Farbfeld mit dem Namen „CutContour“ erstellen. Bei Farbart wählen Sie „Volltonfarbe“ aus. Der Farbmodus muss auf „CMYK“ eingestellt sein. Geben Sie 100% für Magenta ein und stellen Sie alle anderen Farben auf 0%. Markieren Sie die CutContour und gehen Sie zu Fenster → Attribute. Setzen Sie ein Häkchen bei „Kontur überdrucken“.

FRAGEN? Wir helfen gerne weiter.

SCHILDER

Aluminiumverbund, Voll-Aluminium,
Hartschaum, Hohlkammer, Wabenkarton

Allgemeine Hinweise zur Druckdatenerstellung

Auflösung:	optimal 300 dpi, minimal 150 dpi
Farbmodus:	CMYK Im RGB-Farbmodus angelieferte Daten werden von uns automatisch nach CMYK konvertiert.
Farbauftrag:	max. 240%
Schnittmarken:	keine
Datenformat:	PDF
Schriften:	vollständig in Pfade umgewandelt, Transparenzen reduziert, soweit möglich.
Druck:	UV-Druck einseitig vierfarbig (4/0 farbig), Rückseite unbedruckt
Option Ecken:	Optionale Eckenrundung mit Radius 5 oder 10 mm
Option Lochung:	2 Löcher oben links und rechts in den Ecken 4 Löcher in jeder Ecke 6 Löcher (4 Löcher in jeder Ecke und zusätzlich je 1 Loch in der Mitte der Längsseiten) Lochdurchmesser: Tafeln bis 1 QM: 4 mm, Abstand Endformat bis Lochmitte 12 mm Tafeln über 1 QM: 6 mm, Abstand Endformat bis Lochmitte 15 mm
Weiteres:	Transparenzen, Kommentar- und Formularfelder werden von uns entfernt
Materialien:	Aluminiumverbund Voll-Aluminium Hartschaum Hohlkammer Wabenkarton



Brauchen Sie Hilfe bei der Gestaltung oder haben Sie kein professionelles Layoutprogramm zur Hand?
Kontaktieren Sie uns.
Unsere **Grafikabteilung** unterstützt Sie gerne bei der Gestaltung Ihrer individuellen Drucksachen.