



MERKBLATT FÜR EINEN PROBLEMLOSEN GEBRAUCH VON

MAGNETFOLIEN/-SCHILDER

Für die richtige Anwendung und zur Vermeidung von Schäden beachten Sie bitte unbedingt die folgenden, wichtigen Hinweise:

1. Die Auflagefläche muss vor dem Auflegen des flexiblen Magnetmaterials sauber, staubfrei und trocken sein.
2. Stellen Sie sicher, dass die Magnetfolie plan liegt und keine Knicke aufweist.
3. Abgenommene Magnetschilder/-folien müssen flach gelagert werden. Das Knicken, Zusammenrollen oder -falten vermindert die Verwendbarkeit erheblich.
4. Magnetschilder/-folie keinesfalls um Zierleisten oder scharfe Kanten der KFZ-Karosserie legen.
5. Vor jeder Autowäsche (maschinell oder manuell) sind die Magnetschilder/-folien zu entfernen.
6. Dicke Lackschichten oder Spachtelstellen auf der Auflagefläche des KFZ schränken die Verwendbarkeit unter Umständen erheblich ein.
7. Bei sommerlichen Aussentemperaturen und ununterbrochenem, mehrtägigem Anhaften der Magnetschilder/-folie, kann es vorkommen, dass ein Verkleben mit dem Autolack stattfindet. Daher das Schild/die Folie während der Nacht ganz und tagsüber, wenn möglich, wenigstens einmal abnehmen und wieder aussetzen.
8. Eine längere, ununterbrochene Verwendung von Magnetschildern/-folien auf frisch angebrachten Lackoberflächen kann unter Umständen zu Schattenbildungen führen. Also mindestens 1 x pro Woche den Platz wechseln.
9. Bei Neulackierungen muss vor dem Anbringen mindestens 3 Wochen gewartet werden.
10. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass Magnetfolien bei bestimmten Lacken (z.B. Metallic-Lacke) Verfärbungen verursachen können. Eine regelmässige Kontrolle wird empfohlen.
11. Die Verwendung von Magnetschildern/-folien auf überlackierten Flächen (Zweitlackierungen) kann zu leichten Farbveränderungen führen und ist daher nicht empfehlenswert.
12. Reinigen Sie die Magnetschilder/-folien nur mit Wasser. Bitte verwenden Sie keinesfalls lösungsmittelhaltige Flüssigkeiten. Wir empfehlen das wöchentliche Einwachsen der braunen Magnetseite der Magnetschilder/-folie mit einem säurefreien, neutralen (PH 7) Wachs bzw. einer im Fachhandel erhältlichen Wachsemission zur Pflege der KFZ-Karosserie.
13. Falls bei Magnetfolien/-schilder durch besondere Umstände Wellen auftreten sollten, empfehlen wir die Anhaftung an mind. 1 mm starken Blechwänden bei ca. +30°C bis +40°C (24h).
14. Generell sind Magnetschilder/-folien nicht waschstrassentauglich.
15. Bei sachgerechter Verlegung sind Magnetschilder/-folien jedoch uneingeschränkt autobahntauglich. Voraussetzung hierfür ist: saubere Magnetfolie, sauberer Fahrzeuguntergrund, keine Folienstelle ohne Kontakt zum Fahrzeugblech, keine Verlegung über Sicken und Nuten, keine Beschädigung der Magnetfolie (z.B. Knicke), keine Verlegung auf gespachtelten Fahrzeugteilen.

FRAGEN? Wir helfen gerne weiter.