

### So bereiten Sie Ihre Druckdaten korrekt auf

- Datenformat:** Legen Sie Ihre Daten in diesem Format an. Darin enthalten sind 3 mm Beschnitt rundum.
- Schnittfad/  
Endformat:** Bitte legen Sie für den Konturschnitt eine vektorisierte Konturlinie mit der Stärke von 0.489 mm in der PDF-Druckdatei an. Die Konturlinie muss sich in einer separaten Ebene befinden und als Volltonfarbe mit 100% Magenta unter dem Namen „CutContour“ angelegt werden.
- Sicherheitsabstand:** Platzieren Sie Texte, Logos und Bilder, welche nicht angeschnitten werden dürfen, mit einem Abstand von 3 mm zum Rand des Endformates.
- Randabfallende Elemente:** Randabfallende Elemente sind 3 mm über das Endformat hinaus anzulegen (bis zum Rand des Datenformates), um unerwünschte Blitzer zu vermeiden.
- Option Veredelung und Schutz:** Mit der „Option Veredelung und Schutz“ können Sie die Aufkleber mit einem Schutzlaminat versehen. Damit sind die Aufkleber länger UV- und witterungsbeständig und lassen sich leichter applizieren.



### Schnittfad in Adobe Programmen erstellen:

Unter Fenster → Farbfelder ein neues Farbfeld mit dem Namen „CutContour“ erstellen. Bei Farbart wählen Sie „Volltonfarbe“ aus. Der Farbmodus muss auf „CMYK“ eingestellt sein. Geben Sie 100% für Magenta ein und stellen Sie alle anderen Farben auf 0%. Markieren Sie die CutContour und gehen Sie zu Fenster → Attribute. Setzen Sie ein Häkchen bei „Kontur überdrucken“.

### Allgemeine Hinweise zur Druckdatenerstellung

<b>Auflösung:</b>	optimal 300 dpi, minimal 150 dpi
<b>Farbmodus:</b>	CMYK Im RGB-Farbmodus angelieferte Daten werden von uns automatisch nach CMYK konvertiert.
<b>Farbauftrag:</b>	max. 240%
<b>Schnittmarken:</b>	keine
<b>Datenformat:</b>	PDF
<b>Schriften:</b>	vollständig in Pfade umgewandelt, Transparenzen reduziert, soweit möglich.

Bitte achten Sie auf die Schriftgrößen und -schnitte.  
Verwenden Sie Schriften über 7pt und Light/Thin-Schriftschnitte mit mindestens 9pt.  
Kleinere Schriftgrößen und -schnitte können im Druck nicht optimal wiedergegeben werden.


**Druck:** Digitaldruck 4/0-farbig (Rückseite unbedruckt)

**Form (bei Wunschformat):** Quadratisch  
Rechteckig  
Rund/Oval

**Eckenrundung:** Die Ecken können mit einem Radius zwischen 1 und 4 mm abgerundet werden.

**Veredelung & Schutz** Mit einem Schutzlaminat sind Ihre Aufkleber länger UV- und witterungsbeständig, kratzfest und lassen sich leichter applizieren (insbesondere bei vollflächig bedruckten Aufklebern).

**Weiteres:** Transparenzen, Kommentar- und Formularfelder werden von uns entfernt



Brauchen Sie Hilfe bei der Gestaltung oder haben Sie kein professionelles Layoutprogramm zur Hand?  
Kontaktieren Sie uns.  
Unsere **Grafikabteilung** unterstützt Sie gerne bei der Gestaltung Ihrer individuellen Drucksachen.



Unser **TIPP:**  
**PVC freie Aufkleber**