



AUTOBESCHRIFTUNG mit Folienprint in Wunschform



Skizze ist nicht massstabsgetreu

So bereiten Sie Ihre Druckdaten korrekt auf

Datenformat:

Legen Sie Ihre Daten in diesem Format an. Darin enthalten sind 3 mm Beschnitt rundum.

Schnittpfad/ Endformat:

Bitte legen Sie für den Konturschnitt eine vektorisierte Konturlinie mit der Stärke von 0.489 mm in der PDF-Druckdatei an. Die Konturlinie muss sich in einer separaten Ebene befinden und als Volltonfarbe mit 100% Magenta unter dem Namen „CutContour“ angelegt werden.

Sicherheitsabstand:

Platzieren Sie Texte, Logos und Bilder, welche nicht angeschnitten werden dürfen, mit einem Abstand von 3 mm zum Rand des Endformates.

Randabfallende Elemente:

Randabfallende Elemente sind 3 mm über das Endformat hinaus anzulegen (bis zum Rand des Datenformates), um unerwünschte Blitzer zu vermeiden.

Option Veredelung und Schutz:

Mit der „Option Veredelung und Schutz“ können Sie die Aufkleber mit einem Schutzlaminat versehen. Damit sind die Aufkleber länger UV- und witterungsbeständig und lassen sich leichter applizieren.



Schnittpfad in Adobe Programmen erstellen:

Unter Fenster → Farbfelder ein neues Farbfeld mit dem Namen „CutContour“ erstellen. Bei Farbart wählen Sie „Volltonfarbe“ aus. Der Farbmodus muss auf „CMYK“ eingestellt sein. Geben Sie 100% für Magenta ein und stellen Sie alle anderen Farben auf 0%. Markieren Sie die CutContour und gehen Sie zu Fenster → Attribute. Setzen Sie ein Häkchen bei „Kontur überdrucken“.

AUFKLEBER FÜR AUTOBESCHRIFTUNGEN IN WUNSCHFORM

Allgemeine Hinweise zur Druckdatenerstellung

Auflösung:	optimal 300 dpi, minimal 150 dpi
Farbmodus:	CMYK Im RGB-Farbmodus angelieferte Daten werden von uns automatisch nach CMYK konvertiert.
Farbauftrag:	max. 240%
Schnittmarken:	keine
Datenformat:	PDF
Schriften:	vollständig in Pfade umgewandelt, Transparenzen reduziert, soweit möglich. Bitte achten Sie auf die Schriftgrößen und -schnitte. Verwenden Sie Schriften über 7pt und Light/Thin-Schriftschnitte mit mindestens 9pt. Kleinere Schriftgrößen und -schnitte können im Druck nicht optimal wiedergegeben werden.
Druck:	Digitaldruck 4/0-farbig (Rückseite unbedruckt)
Veredelung & Schutz	Mit einem Schutzlaminat sind Ihre Aufkleber länger UV- und witterungsbeständig, kratzfest und lassen sich leichter applizieren (insbesondere bei vollflächig bedruckten Aufklebern).
Weiteres:	Transparenzen, Kommentar- und Formularfelder werden von uns entfernt



Brauchen Sie Hilfe bei der Gestaltung oder haben Sie kein professionelles Layoutprogramm zur Hand?
Kontaktieren Sie uns.
Unsere **Grafikabteilung** unterstützt Sie gerne bei der Gestaltung Ihrer individuellen Drucksachen.

FRAGEN? Wir helfen gerne weiter.